



COLLES PISTOLABLES AGOPLAC PISTO HP / AGOPLAC PISTO



DESSCRIPTIF

Les surfaces à coller doivent être propres, sèches, dépoussiérées et solides - Les plaques de stratifiés et les panneaux doivent être stabilisés en atelier et leur taux d'humidité ne doit pas dépasser 12 % - Ne pas coller sur des matériaux froids (minimum 15°C) - Formule sans toluène.



DETAILS

Colle contact liquide spécialement formulée pour application au pistolet pneumatique. Placage de stratifiés décoratifs sur tous supports rigides (panneaux de particules, MDF, lattés, contreplaqués, bois, isorel et fibrociment). Convient également pour le collage de matériaux divers : caoutchouc, cuir, liège, mousses (sauf polystyrène), feutres, tissus, papier, carton... A prise immédiate puissante ou ultra-puissante. Température d'utilisation 15°C minimum. Couleur : ambré (neutre) ou rouge. En bidon de 25 litres.

[Télécharger la fiche technique AGOPLAC PISTO HP](#)

[Télécharger la fiche technique AGOPLAC PISTO](#)

[Télécharger la fiche de données de sécurité](#)

[Télécharger la brochure AGOPLAC PISTO](#)

Code	Modèle	Finition
881023	AGOPLAC PISTO	Ambré
881024	AGOPLAC PISTO	Rouge
881026	AGOPLAC PISTO Haute Performance	Ambré
881027	AGOPLAC PISTO Haute Performance	Rouge