



## DETAILS

Grains en oxyde d'alumine.

| Code    | Grain |
|---------|-------|
| 515590A | 60    |
| 515591A | 80    |
| 515592A | 100   |
| 515593A | 120   |
| 515594A | 150   |
| 515595  | 180   |
| 515596  | 220   |

## DISQUES SIAFAST 1960 SIAREXX NON PERCÉS - Ø150 MM



### DESCRIPTIF

Disques pour applications sur bois divers et vernis (Bois tendres, durs, résineux - Vernis et laques à l'eau, polyester, polyuréthane, durcissant aux UV, acrylique, anciens - Laque nitrocellulose - Matériaux minéraux - Vieilles peintures - Apprêts - Sous-couche - Mastic - Plastiques - Panneau en fibres minérales - Plâtre et placo - Plaques de plâtre renforcées de fibres).

La grande flexibilité garantit un ponçage performant sur les chants et dans les angles

Faible encrassement - Bonne finition

Applications : Ponçage de rouille - Décapage de lasures, peintures et colorations anciennes - Décapage de peintures et laques anciennes - Ponçage de fibres de bois qui se sont redressées - Ponçage de lattes - Ponçage de terrasses en bois et contours de piscines en bois - Ponçage de peintures ternies ou couches de peinture mal adhérentes - Décapage ou ponçage léger de surfaces - Ponçage de surfaces mastiquées - Ponçage plan d'inégalités - Ponçage plan de murs en matériaux légers - Texturage de poutres en bois.

Diamètre : 150 mm.