




CHEVILLES PLACO - MÉTAL ET NYLON

I.N.G. FIXATIONS

DESRIPTIF

Chevilles placo, idéal pour les plaques et les carreaux de plâtres. Avec une charge de rupture de 10 kg. Pose simple au tournevis ou visseuse sans pré-perçage. Possibilité d'adapter la visserie selon l'application : tête ronde, patte à vis, tête fraisée. 2 finitions possibles : en nylon chargé de fibre de verre pour plus de rigidité ou en métal avec un corps robuste en Zamak résistant au feu. Vendu par boîtes de 100.



DETAILS

Cheville placo, idéal pour les plaques et les carreaux de plâtres. Avec une charge de rupture de 10 kg. Pose simple au tournevis ou visseuse sans pré-perçage. Possibilité d'adapter la visserie selon l'application : tête ronde, patte à vis, tête fraisée. 2 finitions possibles : en nylon chargé de fibre de verre pour plus de rigidité ou en métal avec un corps robuste en Zamak résistant au feu. Vendu par boîtes de 100 chevilles. Prix indiqué pour une cheville.

La cheville nylon est disponible avec ou sans vis. La cheville métal est avec vis soit avec une tête ronde ou une tête fraisée.

Code	Désignation	Dimensions	Epaisseur	Finition
377576A	Cheville avec vis à tête ronde	Longueur : 33 mm - 4,2 x 35 mm	Pièce max : 15 mm	Métal
377576B	Cheville avec vis à tête fraisée	Longueur : 33 mm - 4 x 50 mm	Pièce max : 30 mm	Métal
377575	Cheville avec vis à tête ronde	Longueur : 38 mm - 4,2 x 35 mm	Pièce max : 15 mm	Nylon blanc
377576	Cheville sans vis	Longueur : 38 mm	-	Nylon blanc