



PERCEUSE VISSEUSE SANS FIL QUADRIVE - SANS PERCUSSION - DRC 18/4

FESTOOL

DESRIPTIF

Coffret Systainer 2 DF T Loc, livré avec un mandrin et un porte embouts Centrotec, un mandrin serrage rapide FastFix de 13 mm, un embouts PZ 2 et une poignée supplémentaire avec ou sans batteries, chargeur et renvoi d'angle. Forme : T. Utilisation : réalisation de structures en bois, de cadres. Montage de portes et de fenêtres. Travaux de perçage et de vissage dans le bois, le métal et le plastique. Vissage dans le bois jusqu'à 10 x 300 mm. Perçage dans le bois jusqu'à 50 mm avec des forets. Batteries tension : 18 V / capacité : 5,2 Ah. Vitesses : 4. Vitesse 1 : rotation à vide : 0 à 400 min¹ / réglage : 1,5 à 11,5 Nm. Vitesse 2 : rotation à vide : 0 à 850 min¹ / réglage : 0,8 à 7,2 Nm. Rotation à vide : vitesse 3 : 0 à 1850 min¹ / vitesse 4 : 0 à 3800 Nm. Matière bois : diamètre du perçage : 50 mm / couple max : 40 Nm. Matière acier : diamètre du perçage : 13 mm / couple max : 60 Nm. Capacité du mandrin : 1,5 à 13 mm. Poids avec batterie : 1,9 kg.



DETAILS

Manuel technique de la perceuse visseuse sans fil : DRC 18/4.

Code	Modèle	Désignation	Caractéristiques
506250	DRC 18/4 Li 5,2 Plus - 574696	Perceuse visseuse	Avec 2 batteries BP 18 Li 5,2 AS + c TCL 6 + sans renvoi d'angle
506252	DRC 18/4 Li 5,2 Set SCA - 574697	Perceuse visseuse	Avec 2 batteries BP 18 Li 5,2 AS + c SCA 8 + renvoi d'angle
506305G	KC 13 1/2 K FFP - 769067	Mandrin de serrage rapide	Capacité mandrin : 1,5 à 13 mm - S FastFix
506306			Support : FastFix