



TUYAU D'ASPIRATION D 27/32X3,5M-AS/CTR

FESTOOL

DESRIPTIF

Pour aspirateurs CT 26 / 36 / 48, CTC MINI, CTC MIDI et CT MINI et MIDI fabriqués à partir de 2019.

Revêtement extérieur robuste et lisse pour empêcher le tuyau de s'accrocher aux rebords.

Extrêmement souple.

Forme conique (27 mm sur 32 mm) pour une puissance d'aspiration augmentée.

Le manchon de raccordement CLEANTEC relie de manière fiable le tuyau d'aspiration et l'outil électroportatif avec une fermeture à baïonnette - Permet un réglage individuel du débit d'air grâce au by-pass à régulation progressive.

Avec puce RFID pour la détection automatique du tuyau d'aspiration.

Les embouts à la base et à l'extrémité de deux tuyaux d'aspiration peuvent être emboîtés pour gagner en longueur

Antistatique, résistant jusqu'à 70 °C. Diamètre : 27 et 32 mm.

Longueur : 3,5 m. Résistance :

DETAILS

Le tuyau d'aspiration Festool : lisse et élastique – avec gaine extérieure lisse pour une maniabilité nettement améliorée, une durée de vie prolongée et une puissance d'aspiration plus élevée. Le nouveau manchon de raccordement CLEANTEC assure une fixation fiable de l'outil. Ainsi, le tuyau ne se détache pas au gré du hasard : vous le débranchez quand bon vous semble.

Code	Modèle
506423J	AS/CTR