



SERRURES ÉLECTROMÉCANIQUES 1 POINT à CONTRÔLE DE BÉQUILLES à SORTIE LIBRE MENUISERIE BOIS

ABLOY®

DESSCRIPTIF

Serrures électromécaniques KEL560 et KEL564
monopoint réversibles pour menuiseries bois.

Garanti un verrouillage automatique de la porte lorsque celle-ci
est claquée.

L'utilisateur pourra intégrer un cylindre ou ½ cylindre de secours en
cas de panne du contrôle d'accès.

Contrôle de béquilles : contrôle avec béquille extérieure (double
fouillot); la sortie est toujours libre.

Sortie libre : pour la sécurité des personnes, serrure pouvant
être utilisée sur les portes de sortie d'urgence,
anti-panique, coupe-feu et issues de secours.


2 points de verrouillage dans un encombrement réduit : 1
point pêne dormant (saillie 20 mm) / 1 point pêne
demi-tour (saillie 10 mm).

Jeu de vantail huisserie : 2 - 5,5 mm.

Fouillot : 9 mm avec réducteur.

Tension d'alimentation : 12/24V CC.

Haute résistance à l'effraction et pêne anti-sciage.



DETAILS

Serrures électromécaniques KEL560 et KEL564 monopoint réversibles pour menuiseries bois.

Fiche Technique

Code	Modèle	Axe	Entraxe	Dimensions
300403	KEL560100170	65 mm	72 mm	Tête : 20/24 x 3 x 235 mm
300851C	KEL564100440 - standard français	50 mm	70 mm	Tête : 25 x 3 x 250 mm