



PAUMELLE UNIVERSELLE KT-SV



DESCRIPTIF

La paumelle Hahn KT-SV empêche les portes allant jusqu'à 80 kg de s'affaîsser.
Utilisable pour pose à gauche ou à droite.
Paumelles pré-montées au maximum.
Largeur dormant : 15 mm.
Côte de recouvrement II : 18 - 23 mm pour dormants étroits -
Vis autoperforantes.
Certification CE selon EN 1935:2002, en classe 12.



DETAILS

Élément de guidage sans entretien - Pas de jeu au niveau des éléments de réglage et de guidage de la paumelle - Pas de jeu au niveau des éléments de réglage et de guidage de la paumelle - En Aluminium extrudé - Côtes de recouvrement 18 - 23 mm - En fonction des profilés max. 80 kg.

Fiche Technique Paumelle KT-SV

Notice de Montage Paumelle KT-SV

Notice de Réglage Paumelle KT-SV

Code	Modèle	Finition
349803N	P3075V030-K1	RAL 8077
349803A	P307G0048	RAL 9016
349803P	3079V030	RAL 9001
349803K	P30790048	HELIUM
349803R	3079V030-K1	RAL 7035
349803M	P307GV030-K1	Ral 9016
349803V	3079V030-K2	HELIUM