




SERRURES 3 POINTS HAUT ET BAS à PÊNE DORMANT - 2272

Stremler
ASSA ABLOY

DESCRIPTIF

Têtière en acier inox : 22 x 2,5 mm.
Condamnation par tringles filetées de course 16 mm.
Réglage de l'axe des tringles par le système Variaxe.
Course du pêne : 15 mm.
Verrouillage des 3 points en tournant la clé.
2 tours de clé nécessaires pour verrouiller la serrure.
Conforme norme NF EN 1670 (résistance à la corrosion et brouillard salin).
Fixation de la serrure par 2 vis ou par clames non fournies.
Livrées sans cylindre ni tringle ni gâche.
Livrées avec 1 vis inox de cylindre.



DETAILS

Système Variaxe : dispositif réglable de la serrure permettant de modifier l'axe des tringles à l'intérieur du profil - Utilisable avec les tringles 2837.00.0 Réf 307157.

Code	Modèle	Axe	Dimensions
307148	2272.36.0	21 mm	Profondeur : 36 mm - Axe tringles : de 9,5 à 29 mm
307148C	2272.39.0	24 mm	Profondeur : 39 mm - Axe tringles : de 12,5 à 32 mm
307149	2272.41.0	26 mm	Profondeur : 41 mm - Axe tringles : de 14,5 à 34 mm