




SERRURES TF3 3 POINTS LATÉRAUX à PÊNE DORMANT ET ROULEAU - 6374



DESCRIPTIF

Serrures à points latéraux TF3 (tête filante).
Pêne : 15 mm.
Verrouillage des pènes à 2 tours de clé.
Rouleau en nylon réglable de 7 à 19 mm.
Boîtiers intermédiaires avec pènes basculants longs (acier et protection anti-sciage).
Conforme norme NF EN 1670 (résistance corrosion et brouillard salin) et NF P26 301.
Tête en U acier inox (longueur x largeur x épaisseur) : 1860 x 24 x 6 mm ou tête plate (longueur x largeur x épaisseur) : 1860 x 22 x 2,5 mm suivant le modèle.
Livré sans cylindre et sans gâche centrale. Avec 1 vis inox de cylindre, 2 gâches inox épaisseur 2,5 mm pour pêne haut et bas, 2 obturateurs pour gâche haute et basse.



DETAILS

Fixation de la serrure par 9 vis ou clames non fournies - Compatible gâches séries 2835, 2834.52.0 et 2839.

Télécharger le schéma des serrures série 6374.xx.xA

Code	Modèle	Axe	Caractéristiques	Dimensions
307905	6374.36.0A	21 mm	Tête en U inox - 1860 x 24 x 6 mm	Profondeur : 36 mm
307906	6374.39.0A	24 mm	Tête en U inox - 1860 x 24 x 6 mm	Profondeur : 39 mm
307916	6374.40.3A	25 mm	Tête plate inox - 1860 x 22 x 2,5 mm	Profondeur : 40 mm
307907	6374.41.0A	26 mm	Tête en U inox - 1860 x 24 x 6 mm	Profondeur : 41 mm
307908	6374.45.0A	30 mm	Tête en U inox - 1860 x 24 x 6 mm	Profondeur : 45 mm
307920H	6374.45.3A	30 mm	Tête plate inox - 1860 x 22 x 2,5 mm	Profondeur : 45 mm