



ADHÉSIF DOUBLE - FACE

DESSCRIPTIF

HÄFELE

Adhésif double-face avec fonction d'égalesation des irrégularités et d'amortissement des vibrations. Résistant au vieillissement, aux UV et aux plastifiants. Résistance finale après 24 heures. Plage de température : -40 à +95 °C. N'appliquer les morceaux d'adhésifs que verticalement. Matériau : acylate blanc. Idéal pour la fixation de miroirs, de barreaux de fenêtre PVC et de plein d'autres éléments sur des supports lisses ou rugueux comme le carrelage. Dimensions rouleau (longueur x largeur x épaisseur) : 50 x 19 x 1,5 mm.



DETAILS

Adhésifs double-face avec fonction d'égalesation des irrégularités et d'amortissement des vibrations. Résistant au vieillissement, aux UV et aux plastifiants. Résistance finale après 24 heures. Plage de température : -40 à +95 °C. N'appliquer les morceaux d'adhésifs que verticalement. Matériau : acylate blanc. Rouleau de 50 m de long pour une épaisseur de 1,5 mm et une largeur de 19 mm. Idéal pour la fixation de miroirs, de barreaux de fenêtre PVC et de plein d'autres éléments sur des supports lisses ou rugueux comme le carrelage.

Code	Désignation
396748	Adhésif double face