




SÉLECTEUR DE FERMETURE BCS2000/2 AJUSTABLE 24/48V DC AVEC FERME-PORTE IS65 FORCE

3

DESSCRIPTIF







Sélecteur de fermeture BCS2000/2 ajustable 24/48V DC avec Ferme-porte IS65 Force 3. Pour double vantaux - Bi-tension automatique 24/48V DC de série - Pour 2 vantaux : 1900 mm d'entraxe maximum et 1250 minimum

Installation côté paumelles (réversible) - Force du ferme-porte : Force 3 - Un électro-aimant ajustable en force et en position par vantail - Argent.

Ferme-porte avec design ISEO et tous les réglages de vitesse de fermeture ajustables par valves.

Triple protection sur la carte électronique : protection contre les surtensions, les court-circuits, les courants résiduelles.

Conformité EN 1634 : convient aux blocs-portes agréés coupe-feu et pare-flamme.



DETAILS

Bi-tension automatique 24/48V DC de série - Installation côté paumelles (réversible) - Force du ferme-porte : Force 3 - Dimensions des 2 vantaux avec IS65 force 3 : 1900 mm d'entraxe max. et 1250 minimum - Un électro-aimant ajustable en force et en position par vantail - Sélecteur de fermeture inclu - Une LED indique l'état du produit - Poids de porte maximum : 120 kg.

330463Z - Notice Technique Sélecteur de fermeture + ferme-porte BDC2000/2 Ajustable 380310N3

330463Z - Notice de Montage Sélecteur de fermeture + ferme-porte BDC2000/2 Ajustable 380310N3

330463Z - Notice commerciale Sélecteur de fermeture + ferme-porte BDC2000/2 Ajustable 380310N3

Code	Modèle	Poids
330463Z	3080310N3	Jusqu'à 120 kg