

PEINTURES - OBBIAPRIM 801WS OU 801X

DESCRIPTIF

Peintures blanches glycérophtaliques, microporeuses en phase : solvant. Application au pistolet (pneumatique, airless, airmix électrostatique). Distance d'application correcte : 30 à 40 cm du support. 2 types de peinture disponibles. 801WS : pour des applications par trempage, flow-coating, ruissellement ou par enduction (brosse ou rouleau). 801X : destinée aux menuiseries en bois naturellement résistants ou traités, dans l'attente des couches de finition.



Peinture 801 ws



Peinture 801 x



Peinture 801 ws Peinture 801 x

DETAILS

Peinture blanche glycérophtalique, microporeuse en phase : solvant. Bidon de 5 ou 30 kg. Application au pistolet (pneumatique, airless, airmix électrostatique). Distance d'application correcte : 30 à 40 cm du support. 2 types de peinture disponibles. 801WS : pour des applications par trempage, flow-coating, ruissellement ou par enduction (brosse ou rouleau). 801X : destinée aux menuiseries en bois naturellement résistants ou traités, dans l'attente des couches de finition.

- Document technique de la peinture : Obbiaprim 80 WS.- Document technique de la peinture : Obbiaprim 801X.

Code	Type	Poids
691265	801X	5 kg
691265A	801X	30 kg
691267	801WS	5 kg
691267A	801WS	30 kg