



## MANCHONS 2920 SIAWOOD X - 120 X 250 MM / 120 X 450 MM



### DESCRIPTIF

Surfaces parfaites grâce au traitement TopTec.

Processus sans poussière : les propriétés antistatiques réduisent l'adhérence des poussières et facilitent l'aspiration.

Rendement élevé en gros grains pour le ponçage de toutes les essences de bois.

Applications : chanfreinage d'arêtes, ponçage grossier des contreplaqués, ponçage intermédiaire des contreplaqués, ponçage grossier de panneaux en bois tendre contrecollé, ponçage intermédiaire de panneaux en bois tendre contrecollé, ponçage fin de panneaux en bois tendre contrecollé, décapage de peintures et de vernis.

Pour : bois tendre, bois dur, bois résineux, matériaux minéraux, vernis ancien, vieille peinture, mastic, apprêt, contreplaqué, panneau MDF et aggloméré.

### DETAILS

Grains Oxyde d'alumine Longue durée d'utilisation grâce au support robuste et au recours à une technique d'épandage optimisée.

| Code    | Dimensions   | Grain | Diamètre |
|---------|--------------|-------|----------|
| 515561  | 120 x 250 mm | 40    | Ø 80 mm  |
| 515563  | 120 x 250 mm | 60    | Ø 80 mm  |
| 515564  | 120 x 250 mm | 80    | Ø 80 mm  |
| 515565  | 120 x 250 mm | 100   | Ø 80 mm  |
| 515566  | 120 x 250 mm | 120   | Ø 80 mm  |
| 515567  | 120 x 250 mm | 150   | Ø 80 mm  |
| 515171  | 120 x 450 mm | 40    | Ø 145 mm |
| 515173  | 120 x 450 mm | 60    | Ø 145 mm |
| 515174  | 120 x 450 mm | 80    | Ø 145 mm |
| 515175  | 120 x 450 mm | 100   | Ø 145 mm |
| 515176  | 120 x 450 mm | 120   | Ø 145 mm |
| 515176A | 120 x 450 mm | 150   | Ø 145 mm |

Le 17/09/2026