



DÉTECTEUR DE MOUVEMENT - INFRAROUGE + CRÉPUSCULAIRE



DESSCRIPTIF

De classe 2. Détecteur réglable infrarouge et crépusculaire. Temps d'allumage de la lampe réglable de 10 secondes à 15 min et l'intensité lumineuse 3, 30, 300 Lux ou plein soleil. Détection : 12 m maximum. Hauteur d'installation : 1,8 à 2,5 m. Angle d'ouverture : 180°. Tension : 220 à 240 V en courant continu et la puissance est de 400 W maximum. Protection : IP 44 et IK 06. Dimensions : 80 x 56 x 67 mm et poids : 96 g. Fixation : saillie. Certification CE / ROHS / EMC.



DETAILS

Détecteur de mouvement de classe 2. Avec détecteur réglable infrarouge et crépusculaire. on peut également régler le temps d'allumage de la lampe de 10 secondes à 15 min et l'intensité lumineuse 3, 30 ou 300 Lux ou plein soleil. La détection est de 12 m maximum. La hauteur d'installation est de 1,8 à 2,5 m. L'angle d'ouverture est de 180°. La tension est de 220 à 240 V en courant continu et la puissance est de 400 W maximum. Protection : IP 44 et IK 06. Dimensions : 80 x 56 x 67 mm et poids : 96 g. Fixation : saillie. Certification CE / ROHS / EMC.

Code	Modèle	Désignation
655133	75498	Détecteur de mouvement