



MASSETTES CARRÉES AVEC MANCHE HICKORY OU NERFLEX



DESSCRIPTIF

Emmanchement droit - Tête en acier à forte teneur en carbone - Peinture poudre époxydique - Chanfreins pour éviter tout risque d'éclat.
Manche Hickory (bois dur adapté aux usages intensifs ou fréquents) ou Manche Nerflex : bi-matière flexible.
Performances à l'arrachement beaucoup plus élevées que les normes.



	A	B	C	D	E	F
510711	95	36	42	100	260	510711
510712	100	41	45	100	260	510712
510713	100	41	45	100	250	510713
510716	95	36	42	100	250	510716

DETAILS

Emmanchement droit, identique à un marteau.

Tête en acier à forte teneur en carbone.

Peinture poudre époxydique par procédé électrostatique, suivi d'une cuisson au four.

Chanfreins pour éviter tout risque d'éclat.

Manche Hickory : bois dur de densité élevée, adapté aux usages intensifs ou fréquents.

Manche Nerflex : bi-matière flexible.

Performances à l'arrachement beaucoup plus élevées que les normes.

Couleur chêne brut ou noir et rouge.

Code	Longueur	Dimensions	Poids	Caractéristiques
510716	250 mm	Tête (Longueur x largeur x hauteur) : 95 x 36 x 42 mm	1 kg	Manche Nerflex
510711	260 mm	Tête (Longueur x largeur x hauteur) : 95 x 36 x 42 mm	1 kg	Manche Hickory
510713	250 mm	Tête (Longueur x largeur x hauteur) : 100 x 41 x 45 mm	1, 250 kg	Manche Nerflex
510712	260 mm	Tête (Longueur x largeur x hauteur) : 100 x 41 x 45 mm	1, 250 kg	Manche Hickory