




CLOUEUR PNEUMATIQUE FINISHPRO35 MG ET POINTES DE FINITION G15-DA



DESSCRIPTIF

Soufflette intégrée à commande par bouton.
Réglage de profondeur de clouage par molette.
Sélecteur de mode de tir.
Dimensions (hauteur x longueur x largeur) : 248 x 267 x 64 mm.
Diamètre : 1,8 mm.
Capacité magasin : 110 pointes - Pointes cisaille de finition G15 de gauge 15.
Pression de service : 4,8 - 8,3 bar - Consommation air / tir : 90,6 l/mn - 6 bar (60/mn).
Poids : 2,1 kg.



DETAILS

Appareil pneumatique en magnésium - Échappement orientable - Front à désenrayage rapide - Embout antimarque.

Cloueur pneumatique FinishPro35 MG : Notice / Fiche technique / Vue éclatée
Fiche technique des pointes

Code	Désignation	Longueur	Finition
550502	Cloueur Pneumatique FinishPro35 MG	-	-
550527	Boîte de 4000 pointes DA23	56 mm	-
550505	Boîte de 4000 pointes DA	25 mm	-
550515	Boîte de 4000 pointes Alu DA	25 mm	-
550507	Boîte de 4000 pointes DA	32 mm	Pointe cisaille résine
550516	Boîte de 4000 pointes Alu DA	32 mm	-
550529C	Boîte de 4000 pointes DA Inox	38 mm	Pointe biseautée
550509	Boîte de 4000 pointes DA	38 mm	Pointe cisaille résine
550517	Boîte de 4000 pointes Alu DA	38 mm	-
550511	Boîte de 4000 pointes DA	45 mm	Pointe cisaille résine

Le 19/09/2026

550524	Boîte de 4000 pointes DA Alu	45 mm	Pointe biseautée
550513	Boîte de 4000 pointes DA	50 mm	Pointe cisaille résine
550529E	Boîte de 4000 pointes DA Inox	50 mm	Pointe biseautée
550528	Boîte de 4000 pointes DA	63,5 mm	Pointe cisaille résine