



NIVEAU TUBULAIRE MAGNÉTIQUE - FATMAX

STANLEY

DESRIPTIF

Corps tubulaire en aluminium léger avec zones de renforcement. Fioles acryliques monoblocs scellées indéréglables réversibles : 1 horizontale et 2 verticales. Semelles usinées des 2 côtés dont 1 aimantée. Revêtement protecteur anti-abrasion. Embouts de protection renforcés haute résistance aux chocs et poignée bimatière vissée. Précision : +/- 0,5 mm/m.



DETAILS

Corps tubulaire en aluminium léger avec zones de renforcement et avec peu d'aspérités. 3 fioles réversibles haute visibilité : 1 horizontale et 2 verticales. Fioles acryliques monoblocs scellées dans le niveau : indéréglables. Semelles usinées des 2 côtés dont 1 aimantée. Revêtement protecteur anti-abrasion. Embouts de protection renforcés haute résistance aux chocs et poignée bimatière vissée : contrôle et prise en main améliorée. Précision : +/- 0,5 mm/m.

Code	Modèle	Longueur
512607	0-43-625	600 mm
512607A	0-43-637	900 mm
512607B	0-43-649	1200 mm
512607BA	XTHT0-42503	1800 mm
512607C	0-43-679	2000 mm