



RABOT SANS FIL HLC 82 EB-BASIC-SET

FESTOOL

DESRIPTIF

Rabot sur batterie 18V HLC82 EB-BASIC-SET Maniable, le rabot sur batterie HLC 82 est un outil fiable à vos côtés sur le chantier comme à l'atelier, toujours prêt pour des opérations d'ajustage rapides. Chanfreinage de poutres, jointures des chants de cloisons à ossature bois, feuillures sur des portes, ajustage de plinthes ou de listels : le rabot sur batterie vous offre une grande souplesse d'utilisation. Combinez votre HLC 82 avec une batterie Festool 5,0 Ah Li-HighPower ou 8,0 Ah Li-HighPower.



DETAILS

Rabot sur batterie 18V HLC82 EB-BASIC-SET Maniable, le rabot sur batterie HLC 82 est un outil fiable à vos côtés sur le chantier comme à l'atelier, toujours prêt pour des opérations d'ajustage rapides. Chanfreinage de poutres, jointures des chants de cloisons à ossature bois, feuillures sur des portes, ajustage de plinthes ou de listels : le rabot sur batterie vous offre une grande souplesse d'utilisation. Combinez votre HLC 82 avec une batterie Festool 5,0 Ah Li-HighPower ou 8,0 Ah Li-HighPower. Principaux avantages : - Rapide : rythme de travail plus élevé et gain de flexibilité grâce à la hauteur de coupe maximale de 2,5 mm et la profondeur de feuillement de 25 mm- Le plein de puissance 18V : combiner avec les batteries Festool 5,0 Ah Li-HighPower ou 8,0 Ah Li-HighPower pour une autonomie et une puissance maximale- Impeccable : coupe tirante et couteau hélicoïdal pour une qualité de surface d'une très grande finesse- Polyvalent : chanfreinage avec trois rainures en V à 90° intégrées dans la semelle du rabot- Pour une grande hauteur de coupe : grâce aux deux conduits d'aspiration différents, le rabot convient également à des opérations de longue durée effectuées à des hauteurs de coupe élevées- Flexibilité : raccord d'aspiration pouvant être monté des deux côtés pour renforcer le confort d'utilisation ; le tuyau d'aspiration ne gêne pas- Confort d'utilisation : adaptateur de chanfreinage démontable pour la réalisation rapide et précise de chanfreins sur des poutres et des poutrelles- Maniable : maniement aisé du rabot sur la pièce à travailler grâce à la forme ergonomique- Silencieux : le couteau hélicoïdal rend le travail encore plus silencieux- Précis : réglage simple de la profondeur de coupe (0-2,5 mm) avec la molette, pratique et facilement accessible même pendant le rabotage- Compatibilité : avec toutes les batteries 18 V Festool (sauf Ergopack)- Puissant : le moteur EC-TEC sans charbons assure une puissance constante, y compris à la profondeur de coupe maximale- Efficace : le frein rapide immobilise le rabot en moins de 2 s et réduit ainsi les risques de blessures et d'endommagement de la pièce à travailler- Utiliser uniquement avec le couteau

Le 23/09/2026

hélicoïdal HW 82 SD HLC 82 (577999)- Porte-outils HL 850 non compatiblesCaractéristiques techniques :-
Tension de la batterie : 18V- Vitesse de rotation de l'arbre : 11 500 min- Largeur du rabot : 82 mm- Hauteur de coupe : 0 - 2,5 mm- Ø raccord d'aspiration : 36 mm- Poids sans accessoires 2,7 kg- Type d'alimentation : Batterie 18VTélécharger le manuel d'utilisationTélécharger la déclaration de conformité

Code	Désignation	Référence
506405B	Rabot sur batterie 18V HLC82 EB-Basic-Set	578600