

VITRIFICATEUR À L'EAU SOFT-TOUCH ULTRA MAT 5L

DESCRIPTIF

Vitrificateur à l'eau soft touch ultra-mat 5L



DETAILS

Vitrificateur à l'eau soft touch ultra-mat 5L

Produit destiné à la protection et décoration des bois intérieurs tels que parquets, lambris, meubles... Procure aux bois recouverts une dureté et une résistance aux taches et à l'abrasion exceptionnelle.

Mise en oeuvre• Les bois doivent être secs à moins de 18 % d'humidité, propres, dépourvus de graisses si nécessaire (IROKO, MOVINGUI...).• Lors d'une application en rénovation, s'assurer que les bois ont été dégraissés et poncés au grain 100 – 120. • Mélanger vigoureusement Vitrificateur à l'eau avant et pendant l'application. • Appliquer avec une brosse / spalter, un rouleau laqueur ou un pistolet, en 2 ou 3 couches selon le rendu désiré. • Respectez un temps de séchage de 2 heures entre les couches et égrainer entre chaque couches au grain 180 - 240 pour un résultat optimum. • Un trafic léger est envisageable après 12 heures de séchage et les performances maximale sont obtenues après 7 à 10 jours.

Code	Désignation	Volume
691274C	Vitrificateur à l'eau soft touch ultra mat	5L